

La **Blue Oil** offre inoltre una vasta gamma di prodotti per l'autostrazione, l'agricoltura e l'industria:

CARBURANTI

LUBRIFICANTI

ADDITIVI PER GASOLI

PRODOTTI PER PULIZIA CISTERNE

BIOCIDA

Vi invitiamo a contattarci per ogni Vostra necessità ai seguenti recapiti:

Sede e Deposito

S.S.35 bis dei Giovi, km. 16,800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. +39 0131 291849
Fax +39 0131 298527

info@blueoil.it / www.blueoil.it

Uffici e Deposito

Via Mondovì, 42
12081 Beinette (CN)
Tel. +39 0171 385049
Fax +39 0171 385607



Carburanti e additivi





AdBlue® è il marchio registrato per la soluzione AUS32 (Acqueous Urea Solution 32,5%) che viene utilizzato nei sistemi SCR (Selective Catalytic Reduction) per ridurre le emissioni di ossidi di azoto dei gas di scarico dei veicoli con motore diesel. AdBlue® rappresenta la migliore soluzione per la riduzione di NOx (ossidi di azoto) nei gas di scarico emessi dai veicoli diesel, siano essi camion, bus, mezzi agricoli, macchine per movimenti terra e automobili. Il marchio AdBlue® è detenuto da VDA (Verband der Automobilindustrie), che garantisce che gli standard qualitativi siano mantenuti in accordo alle specifiche ISO 22241.

AdBlue® è una soluzione al 32,5% di urea di elevata purezza in acqua demineralizzata ed è, quindi, un prodotto limpido, non tossico e sicuro da manipolare. Non esplosivo, non infiammabile, non pericoloso per l'ambiente.

AdBlue® è classificato nella categoria di rischio minimo per il trasporto di prodotti chimici liquidi. Non è un carburante, né un additivo per carburanti ed ha un proprio serbatoio dedicato. Il consumo medio di AdBlue® è generalmente il 5% circa della quantità di gasolio utilizzato.

Per prevenire il rischio di contaminazione dell'AdBlue® durante il trasporto, la manipolazione o la conservazione, è importante utilizzare sistemi di riempimento e di erogazione dedicati.

Oltre alla disponibilità di AdBlue®, la Blue Oil può fornire una vasta gamma di attrezzature destinate allo stoccaggio ed all'erogazione del prodotto, fornendo la migliore soluzione e adattandosi alle esigenze dell'utilizzatore finale.



AdBlue® viene fornito nei seguenti formati:



1000 litri

200 litri

10 litri