

BLUE AGRI MULTIPOWER

10W/30 15W40



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO S.T.O.U.

SPECIFICHE

Motore:

- ACEA E3
- API CG-4 / SF

Trasmissione:

- ALLISON C4
- API GL-4
- ZF TE-ML 06A/B/C/07B

S.T.O.U.:

- FORD M2C 159B/C
- FORD NEW HOLLAND 82009201/2/3
- JOHN DEERE J27
- MASSEY FERGUSON
M1144/M1139/M1145
- NEW HOLLAND NH 30 C & NH 024 C

U.T.T.O.:

- CASE NEW HOLLAND MAT 3525/MAT 3526
- CAT TO-2
- FORD M2C 134D
- JOHN DEERE J20C
- MASSEY FERGUSON
M1143/M1135/M1145

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio di altissima qualità che appartiene alla nuova generazione dei lubrificanti per l'agricoltura denominati, per la loro versatilità di impiego, Super Tractor Oil Universal (STOU). È caratterizzato da un altissimo indice di viscosità e da una completa additivazione detergente-disperdente, antiusura, antiossidante, antiruggine, antischiama ed EP (Estreme Pressioni) così da poter assicurare condizioni di lubrificazione ottimali a tutti gli organi della macchina agricola anche in condizioni operative molto gravose. Il prodotto può lubrificare infatti diverse parti del macchinario agricolo: il motore diesel, sia esso aspirato o turbo alimentato; il cambio ed i riduttori finali; la presa di forza; il comando oleodinamico; i freni a bagno d'olio. La sua universalità per differenti organi del veicolo e la sua semplicità di utilizzo comportano un notevole risparmio di costi e contribuiscono ad evitare possibili errate applicazioni di fluidi o miscele non corrette durante i rabbocchi.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Determinazione	Valore tipico		Unità	Metodo
	SAE 10W/30	SAE 15W/40		
Aspetto	limpido	limpido	–	–
Colore	3,5	4,0	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,877	0,883	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	10,8	13,9	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	67	100	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	145	140	–	ASTM D-2270
CCS –20°C	–	6500	[cP]	ASTM D-5293
CCS –25°C	6000	–	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	215	220	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-30	-27	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 23/09/2015

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO