

# BLUE CLASSIC 10W/40



**CATEGORIA PRODOTTO:** OLIO MOTORE 4T

## SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA A3/B4-10
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 505.00 500.00

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante parzialmente sintetico destinato alla lubrificazione dei motori di autovetture aspirate o turbo, con alimentazione a diesel o benzina. A ridotto contenuto in fosforo per garantire elevata compatibilità con le moderne marmitte catalitiche. Garantisce lubrificazione ottimale in un vasto campo di condizioni ambientali data la buona fluidità a freddo e la tenuta del velo lubrificante a caldo.

Le eccellenti proprietà antiusura mantengono inalterate le caratteristiche del motore, prolungando la sua naturale potenza nel tempo, mentre l'abilità disperdente mantiene morchie e prodotti di combustione in sospensione evitando il formarsi di depositi e lacche.

## CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 10W/40			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	<b>limpido</b>	–	–
Colore	<b>3,0</b>	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	<b>0,875</b>	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	<b>15,1</b>	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	<b>107,0</b>	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	<b>150</b>	–	ASTM D-2270
CCS –25°C	<b>6700</b>	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	<b>200</b>	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	<b>-27</b>	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 20/03/2014

### SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800  
15062 Bosco Marengo (AL)  
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

[info@blueoil.it](mailto:info@blueoil.it)  
[lubrificanti@blueoil.it](mailto:lubrificanti@blueoil.it)  
[www.blueoil.it](http://www.blueoil.it)