

BLUE TRUCK HPD 15W40



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA E3 A3/B3
- API CG-4/CF-4/CF / SL
- DEUTZ DQC-II-05
- MAN M3275
- MB 228.3 229.1
- MTU Type 2
- RENAULT RG RGD
- VOLVO VDS

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante minerale multigrado polivalente destinato alla lubrificazione di un ampio parco di autoveicoli, specialmente per motori diesel pesanti di mezzi commerciali, ma anche per mezzi di taglie più piccole e per veicoli a benzina. Si configura come prodotto ideale per flotte miste, adatto sia in applicazioni su strada che off-road.

Formulato con basi di selezionata qualità severamente raffinate al solvente ed opportunamente additivate. Grazie ad una moderna tecnologia basata sulla combinazione di un nuovo disperdente ashless e di un polimero detergente riesce a gestire in modo ottimale la formazione ed i possibili depositi di fuliggine, mantenendo così una superiore pulizia dei pistoni. Spiccate proprietà anche per quanto riguarda l'efficacia del controllo dei fenomeni di usura. Risponde alle esigenze dei lunghi intervalli di cambio olio "long drain" per moderni veicoli.

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 15W/40			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	–	–
Colore	L 4,0	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,875	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	14,1	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	103	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	140	–	ASTM D-2270
CCS –20°C	6000	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	215	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-27	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 30/05/2016

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO