

BLUE TRUCK MOTOR OIL

10W/40 EVO



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA E4-12 / E6-12 / E7-12 / E9-12
- API CJ-4
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel 93K218
- MACK EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus
- Deutz DQC IV-10 LA
- MAN M3477, M3575, M3271-1
- MB 228.31, 228.51
- MTU Type 3.1 e 2.1
- RENAULT RLD-2, RLD-3
- VOLVO VDS-4

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante sintetico di ultimissima generazione per autotrazione pesante. In grado di rispondere contemporaneamente alle quattro specifiche ACEA serie E nell'ultima versione 2012. Copre le più recenti ed elevate performance dei costruttori di veicoli pesanti rappresentando quanto di più evoluto tecnologicamente si possa realizzare in questo settore della lubrificazione. Tutte le caratteristiche di base (antiusura, disperdenti, detergenti, ecc.) sono esaltate compresa la compatibilità con gasoli contenenti biodiesel. Un unico lubrificante per tutte le esigenze per l'autotrazione pesante.

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 10W/40			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	-	-
Colore	2,5	-	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,865	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	14,2	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	95	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	155	-	ASTM D-2270
CCS -25°C	6500	[cP]	ASTM D-2602
Punto di infiammabilità	225	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-33	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 26/05/2016 rev. 1

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO