

BLUE TRUCK MOTOR OIL

10W/40 LOW SAPS



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA E4 / E6
- DAF
- MAN M3477, M3277 CRT
- MB 228.5, 228.51
- RENAULT RLD-2

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante formulato con basi sintetiche destinato alla lubrificazione dei motori diesel per autotrazione pesante di ultima generazione. Si caratterizza per ottima fluidità a freddo in modo tale da facilitare la fase di avvio in condizioni climatiche estreme. Il pacchetto disperdente, detergente ed antiusura consente chilometraggi elevati anche in condizioni di esercizio gravose.

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 10W/40			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	–	–
Colore	2,5	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,865	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	13,5	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	94	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	145	–	ASTM D-2270
CCS –25°C	6700	[cP]	ASTM D-2602
Punto di infiammabilità	220	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-30	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 21/05/2016 rev. 1

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO