

BLUE TRUCK MOTOR OIL

10W/40



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA E4-08 issue 2, E7-08 issue 2
- API CI-4
- CAT ECF-1-a
- CUMMINS CES 20077 / 78
- DETROIT DIESEL DDC 93K215
- DEUTZ DQC IV-05, III-05
- MACK EO-N
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- RENAULT RXD, RLD-2
- VOLVO VDS-3

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante di ultimissima tecnologia dalle altissime prestazioni (*ultra high performance*) e totalmente sintetico per motori diesel di trazione pesante. Si contraddistingue per una spiccata caratteristica *fuel-economy* e per i lunghi intervalli di cambio. Il prodotto è adatto a moderni veicoli fino ad Euro VI ed equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico per la riduzione degli ossidi di azoto (EGR o SCR); non indicato ai filtri anti-particolato. Grazie ad un'additivazione completa presenta ottime proprietà detergenti/dispersanti per mantenere l'appropriata pulizia del motore ed evitare pericolosi depositi di scorie, e buonissima resistenza all'ossidazione per mantenere in vita più a lungo l'olio senza cali di viscosità. La gradazione multigrada permette facili avviamenti a freddo anche in condizioni estreme.

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 10W/40			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	–	–
Colore	3,5	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,850	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	13,5	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	85	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	160	–	ASTM D-2270
CCS -25°C	6500	[cP]	ASTM D-2602
Punto di infiammabilità	230	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-33	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 10/06/2016 rev. 1

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO