

BLUE TRUCK MOTOR OIL

15W/40 EVO



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA E7 / E9
- API CJ-4 / SM
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20081
- DETROIT DIESEL 93K218
- MAN M3275
- MB 228.31
- MTU Type 2
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante che impiega una additivazione di recentissima realizzazione con l'obiettivo di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dei veicoli commerciali pesanti che devono soddisfare le sempre più stringenti specifiche ambientali, con particolare riferimento al livello EURO V ed alla specifica costruttori ACEA E9 del 2008.

Rappresenta una valida scelta per coprire le esigenze di flotte miste potendo lubrificare anche piccoli veicoli commerciali od autovetture a benzina che prescrivano l'uso di lubrificanti sino a livello API SM.

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 15W/40			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	–	–
Colore	3,5	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,875	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	14,6	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	115	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	130	–	ASTM D-2270
CCS –20°C	6300	[cP]	ASTM D-2602
Punto di infiammabilità	215	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-27	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 26/05/2016 rev. 1

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO