

BLUE TRUCK MOTOR OIL FE

5W/30



CATEGORIA PRODOTTO: OLIO MOTORE 4T

SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA E4, E7
- DAF Extended Drain
- DEUTZ DQC IV-10
- MAN M3277
- MB 228.5
- MTU Type 3
- RENAULT RXD, RLD, RD-2, RLD-2
- SCANIA LDF-3
- VOLVO VDS-3

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante a base sintetica destinato alla lubrificazione dei motori diesel per autotrazione pesante di ultima generazione. Si caratterizza per eccezionale fluidità a freddo in modo tale da facilitare la fase di avvio in condizioni climatiche estreme e fluidità a caldo per ridurre al minimo i consumi di carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 5W/30			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	–	–
Colore	2,5	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,857	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	12,2	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	75	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	160	–	ASTM D-2270
CCS –30°C	5500	[cP]	ASTM D-2602
Punto di infiammabilità	200	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-36	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 25/05/2016 rev. 1

SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

info@blueoil.it
lubrificanti@blueoil.it
www.blueoil.it

SCHEDA PRODOTTO