

# BLUE ULTRA SINTH 5W/30



**CATEGORIA PRODOTTO:** OLIO MOTORE 4T

## SPECIFICHE DI RISPONDEZZA

- ACEA C3-10
- BMW LL-04
- MB-Approval 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504.00 507.00 (Approval)

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lubrificante totalmente sintetico specifico per le più recenti autovetture del Gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Skoda e Seat) per motori che richiedono bassi tenori di ceneri solfatate, fosforo e zolfo (*LOW SAPS*). È quindi particolarmente indicato alle auto con catalizzatori di tipo DPF prevenendone il suo intasamento. Adatto anche a tutti i motori di nuova tecnologia che operano con tolleranze più strette grazie alla sua bassa viscosità, e ad un film dell'olio lubrificante più forte e durevole. Migliora l'efficienza del motore contribuendo ad un risparmio di carburante, permette intervalli di manutenzione più lunghi, ed apporta eccellenti livelli di protezione dall'usura.

Prodotto approvato ufficialmente da Volkswagen per le specifiche VW 504.00 e VW 507.00.

Prodotto approvato ufficialmente da Mercedes per la specifica 229.51.

## CARATTERISTICHE TIPICHE

GRADAZIONE SAE: 5W/30			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	<b>limpido</b>	–	–
Colore	<b>2,5</b>	–	ASTM D-1500
Densità a 20°C	<b>0,850</b>	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	<b>11,7</b>	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	<b>70</b>	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	<b>170</b>	–	ASTM D-2270
CCS –30°C	<b>5900</b>	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	<b>230</b>	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	<b>-39</b>	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

Data emissione: 05/02/2016 rev. 1

### SEDE E DEPOSITO

SS 35 bis dei Giovi Km 16.800  
15062 Bosco Marengo (AL)  
Tel. 0131/291849 – Fax 0131/298527

[info@blueoil.it](mailto:info@blueoil.it)  
[lubrificanti@blueoil.it](mailto:lubrificanti@blueoil.it)  
[www.blueoil.it](http://www.blueoil.it)